

## SITE DE L'ÉCLUSE 27 DU VERSANT SAÔNE, DITE DU BOUCHET (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or

Saint-Victor-sur-Ouche

brief 27 du versant Saône

Dossier IA21003724 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement



### Historique

Ensemble mis en place pour la section du canal ouverte à la circulation en 1832 (de Pont-de-Pany à Tonnerre). La maison éclusière a été implicitement construite d'après le modèle fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). L'écluse a été allongée lors de la mise au gabarit Freycinet à partir de 1879 (Henri Bazin, "Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne", Annales des Ponts et Chaussées, 1885, t. 1, p. 450-463). Sur des plans des années 1860 (Archives départementales de la Côte-d'Or, SM 22520), jardin et écurie.

**Période(s) principale(s)** : 1er quart 19e siècle / 4e quart 19e siècle

**Dates** : 1811 (daté par travaux historiques) / 1879 (daté par travaux historiques)

**Auteur(s) de l'oeuvre** :

Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

### Description

La maison éclusière est située sur la rive droite. Courte extension latérale. Elles sont réunies sous un même avec toit en tuiles mécaniques. Pignon gauche : fenêtre rectangulaire. Pignon droit : superposition d'une fenêtre rectangulaire et d'une fenêtre en plein-cintre. Extension arrière sous appentis de tuiles mécaniques prolongeant en partie un des longs pans. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Ensemble construit en moellons enduits. Puits à proximité. Latrines en bois à droite. Lavoir.

### Eléments descriptifs

**Murs** : calcaire, moellon, enduit

**Toit** : tuile mécanique

**Etages** : étage en surcroît

**Typologie** : Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

### Sources documentaires

#### Bibliographie

- BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.**  
BAZIN, Henri. Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne. Annales des Ponts et Chaussées, T. 1. 1885.

## Informations complémentaires

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie :** canal de Bourgogne

**Dénomination :** site d'écluse

**Parties constituantes non étudiées :** maison, écluse, puits, lavoir, toilettes publiques

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de l'amont du site d'écluse.**

21, Saint-Victor-sur-Ouche, lieudit : bief 27 du versant Saône


N° de l'illustration : 20122102444NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Tête aval du sas : l'escalier.**

21, Saint-Victor-sur-Ouche, lieudit : bief 27 du versant Saône

N° de l'illustration : 20122102461NUC4A

Date : 2012

Auteur : Thierry Kuntz

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine