# MAISON DE GARDE DE PONT-DE-PANY (CANAL DE BOURGOGNE)

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Sainte-Marie-sur-Ouche
Pont-de-Pany



Dossier IA21003753 réalisé en 2008 revu en 2011

Auteur(s) : Virginie Inguenaud, Cécile Lestienne, Virginie Malherbe, Aurélie Lallement

## Historique

Le 9 janvier 1844, le conducteur Valotte, faisant office d'ingénieur ordinaire, dressa le projet de 5 maisons de garde au port de Pont-d'Ouche, à Barbirey, au port de Pont-de-Pany, à Velars-sur-Ouche, à Longecourt. Leur procès verbal de réception fut rédigé en 1848 par le même Valotte. Jean-Baptiste Humbert, de Vandenesse, était l'entrepreneur par adjudication (Archives départementales de la Côte-d'Or, SM art. 21835). Ces maisons reprennent le modèle de maison éclusière fourni en 1811 par l'ingénieur Foucherot, visé en 1812 par l'ingénieur Sutil (Archives départementales de l'Yonne, 3 S 87). Elle est nommée "maison du conducteur" sur des plans des années 1860 (Archives départementales de la Côte-d'Or, SM 22520).

**Période(s) principale(s) :** 2e quart 19e siècle
**Dates :** 1844 (daté par source)

**Auteur(s) de l'oeuvre :**
Valotte (conducteur de travaux, attribution par source), Jacques Foucherot (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par source)

## Description

Sur la rive droite, maison avec extensions latérale et postérieure réunies sous un même toit à longs pans de tuiles mécaniques. Petite fenêtre implantée dans la moitié inférieure du mur à gauche de l'entrée. Pignon droit : superposition d'une fenêtre cintrée et d'une fenêtre rectangulaire. Ensemble construit en moellons enduits. Accès à la cave par une porte sur la façade latérale. Puits à proximité. Lavoir.

### Eléments descriptifs

**Murs :** calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
**Toit :** tuile mécanique
**Etages :** étage en surcroît
**Typologie :** Maison de type « Foucherot ». Elle se distingue par un plan rectangulaire et une toiture à longs pans, avec un mur gouttereau parallèle au sas de l'écluse. Elle se compose d'une cave qui parfois prend les proportions d'un étage de soubassement selon le talus, d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît. Les baies du rez-de-chaussée, une porte encadrée par deux fenêtres, sont rectangulaires. A l'étage, au niveau des murs-pignons, elles adoptent une forme en plein-cintre ou semi-circulaire.

## Informations complémentaires

**Thématiques :** canaux de Bourgogne

**Aire d'étude et canton :** Bourgogne

**Hydrographie :** canal de Bourgogne

**Dénomination :** maison

**Parties constituantes non étudiées :** lavoir

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la maison de garde.**
21, Sainte-Marie-sur-Ouche, lieudit : Pont-de-Pany

N° de l'illustration : 20112103532NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**De gauche à droite, vue des trois maisons de Pont-de-Pany : maison de garde, maison de perception, maison éclusière.**
21, Sainte-Marie-sur-Ouche, lieudit : Pont-de-Pany

N° de l'illustration : 20112103538NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue de la maison de garde et de la maison de perception de Pont-de-Pany.**
21, Sainte-Marie-sur-Ouche, lieudit : Pont-de-Pany

N° de l'illustration : 20112103535NUC4AQ
Date : 2011
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine